

820 Slider



Доводчик дверной морозостойкий

Торговая марка: «НОРА-М»

Вес двери: от 25 до 70 кг

Посадочные размеры корпуса, мм: 60x38

Усилие по стандарту EN1154: En2-3

Описание

Дверной доводчик 820 Slider «НОРА-М» для плавного закрывания дверей и калиток весом от 25 до 70 кг. Универсальный, морозостойкий, температурный режим работы от -45 до +60°С. Скорость закрывания и скорость дохлопа регулируется индивидуально, при установке. Сертифицирован на соответствие ГОСТ Р 56177-2014, 538-214. Рабочий ресурс более 1 млн рабочих циклов. Класс EN2-3. В комплекте 2 вида крепежа - шурупы для установки на деревянные/пластиковые двери, и винты для установки на металлические двери. Гарантия 5 лет.

Технические характеристики

Изделие	Доводчик дверной морозостойкий
Назначение	Для установки на деревянные, пластиковые и металлические двери
Тип установки	Универсальный
Вес двери	От 25 до 70 кг
Материал корпуса	Силумин
Материал поршня, пружины и шестерни	Закаленная сталь
Габариты корпуса, мм	180x51x39
Температурный режим работы	От -45 до +60°С
Скорость закрывания	Регулируется в диапазоне 180° -15° клапаном 1
Скорость дохлопа	Регулируется в диапазоне 15° -0° клапаном 2
Страна происхождения торговой марки	РФ
Страна производства изделия	КНР
Рабочий ресурс	Более 1 000 000 циклов открывания/закрывания
Гарантия	5 лет

Комплектация

1. Дверной доводчик 1 шт.;
2. Скользящая направляющая 1 шт.;
3. Рычаг доводчика 1 шт.;
4. Упаковка 1 шт.;
5. Инструкция 1 шт.;
6. Пластиковая заглушка 1 шт.;
7. Комплект шурупов для крепления на деревянные двери:
 - шурупы М5х50 мм для крепления тела доводчика 4 шт.;
 - шурупы М5х 28 мм для крепления рычага доводчика – 2шт.
8. Комплект винтов для крепления на металлические двери:
 - винт М5х 40 мм для крепления тела доводчика – 4 шт.;
 - винт М5х 20 мм для крепления рычага доводчика – 2 шт.
9. Винт М6х18 мм для крепления рычага доводчика к телу – 1 шт.;
10. Специальный винт крепления рычага к ползунку скользящей направляющей 1 шт.

